

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



1392

Výrobce:

Miroslav Karas
Sýkořice 216
270 24 Zbečno
IČ: 14 47 15 91

08

1392 - CPD - 168

Výrobek je ve shodě s přílohou ZA normy

ČSN EN 13242+A1:2008

**Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy
pro inženýrské stavby a pozemní komunikace**

Provozovna: Kladno - halda Koněv	Druh kameniva: Umělé drobné drcené kamenivo vyrobené ze vzduchem chlazené vysokopecní strusky
---	--

Článek	Základní charakteristiky dle Přílohy ZA	Vyjádření	Kategorie, hodnota
4.2	Frakce kameniva	Označení d/D	0/4
4.3	Zrnitost	Tolerance/Kategorie	G _F 85
4.3.2	Mezní hodnoty a tolerance pro zrnitost HK na středním síť	Kategorie	NPD
	Propad na středním síť (když D ≥ 2d)	Deklarovaná hodnota	NPD
4.3.3	Tolerance pro typickou zrnitost DK a SK	Kategorie	G _T NR
	- propad na sítích v % hm. dle Tab. 4	Síto: D = 98 %, D/2 = 70%, 0,063 = 7 %	
4.4	Tvar zrn hrubého kameniva	Kategorie	NPD
4.5	Podíl ostrohranných a oblých zrn v HK	Kategorie	NPD
4.6	Obsah jemných částic	Kategorie	f ₁₀
4.7	Jakost jemných částic	Deklarovaná hodnota	I _p 0, W _L -
5.2	Odolnost proti drcení hrubého kameniva	Kategorie	NPD
5.3	Odolnost hrubého kameniva proti otěru	Kategorie	NPD
5.4	Objemová hmotnost	Deklarovaná hodnota	2,362 Mg/m ³
5.5	Nasákavost	Deklarovaná hodnota	WA ₂₄ 8
6.2	Sírany rozpustné v kyselině	Kategorie	AS _{0,5}
6.3	Celková síra	Kategorie	S ₂
6.4.1	Obsah humusovitých částic v drobném kamenivu	Vyhovuje/Nevyhovuje	Vyhovuje
7.2	Rozpadavost čediče - ztráta hmotnosti po vaření	Deklarovaná hodnota	NPD
	- zvýšení hodnoty součinitele LA	Kategorie	NPD
7.3	Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	Kategorie	NPD
C.3.4	Obsah přírodních radionuklidů dle Vyhl. č. 307/2002 Sb. ve znění Vyhl. č. 499/2005 Sb.	Deklarovaná hodnota	Obsah Ra 226 ≤ 200 Bq/kg
			Index ≤ 1,0

Další charakteristiky

	Sypná hmotnost	Deklarovaná hodnota	1,147 Mg/m ³
	Ve vodě rozpustné sírany	Deklarovaná hodnota	0,174 % hm.
	Laboratorní suchá objemová hmotnost	Deklarovaná hodnota	NPD
	Optimální vlhkost	Deklarovaná hodnota	NPD
9.1	Použitá surovina	Petrografický název	vzduchem chlazená vysokopecní struska

Shoda byla posouzena systémem 2+, dle NV č. 190/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Výrobce připojil k výrobku označení CE a toto prohlášení zpracoval na základě Protokolu o počátečních zkouškách typu výrobku, provedených ZKK, s.r.o. Hořice č. 2016/08 ze dne 3.10.2008.

V Sýkořicích dne 24. listopadu 2008

Miroslav Karas
majitel